

## Tuyau en polyéthylène basse densité

**Riplast**<sup>®</sup>  
IRRIGATION PIPE

### Description du produit

Les tuyaux **RIPLAST**<sup>®</sup> sont spécialement conçus pour les installations d'irrigation: dérivations latérales et petites lignes d'alimentation du réservoir d'eau au champ.

Les tuyaux **RIPLAST**<sup>®</sup> sont disponibles en rouleaux de  $\varnothing 16$  à  $\varnothing 110$  mm en trois séries différentes: **type 4** série de faible épaisseur, **type 6** d'épaisseur moyenne et **type 10** de forte épaisseur.

Les tuyaux sont marqués le long du générateur au cours du processus de production.

Le marquage indique: la marque **RIPLAST**<sup>®</sup>, le diamètre et le type de tube, la date et l'équipe de production, la ligne de production, le métrage.



### Tableau des spécifications techniques - Rouleaux standards

DIAMETRE		TYPE 4			TYPE 6			TYPE 10		
		ÉPAISSEUR	LONGUEUR DU ROULEAU	PRIX	ÉPAISSEUR	LONGUEUR DU ROULEAU	PRIX	ÉPAISSEUR	LONGUEUR DU ROULEAU	PRIX
mm	inc	mm	m	€/m	mm	m	€/m	mm	m	€/m
16	3/8"	1,4	-	-	1,5	500	<b>0,27</b>			
20	1/2"	1,5	300	<b>0,35</b>	1,6	300	<b>0,36</b>	2,6	100	<b>0,52</b>
25	3/4"	1,8	200	<b>0,46</b>	2,1	200	<b>0,57</b>	3,2	100	<b>0,82</b>
32	1"	1,9	200	<b>0,62</b>	2,6	200	<b>0,90</b>	4,2	100	<b>1,30</b>
40	1" 1/4	2,4	100	<b>1,00</b>	3,4	100	<b>1,37</b>	5,1	100	<b>1,99</b>
50	1" 1/2	3,0	100	<b>1,50</b>	4,2	100	<b>2,08</b>	6,5	100	<b>3,07</b>
63	2"	3,8	100	<b>2,35</b>	5,2	100	<b>3,29</b>	8,3	100	<b>4,90</b>
75	2" 1/2	4,5	100	<b>3,37</b>	6,3	100	<b>4,68</b>	10,0	100	<b>7,10</b>
90	3"	6**	50	<b>5,40</b>	7,6	50	<b>6,75</b>	12,0	50	<b>10,10</b>
110	4"	7,5**	50	<b>9,00</b>	9,2	50	<b>10,00</b>	14,5	50	<b>14,60</b>

\*\* Type 5

La longueur des rouleaux peut varier sur demande

## Caractéristiques et avantages

Les tuyaux RIPLAST® ont toujours été appréciés pour leurs caractéristiques techniques ainsi que pour leur rentabilité, leur durabilité et leur résistance:

- Facilité d'installation grâce à la légèreté et à la grande flexibilité;
- Réduction des pertes de charge grâce à la faible rugosité du matériau et à sa résistance à l'encrassement;
- Résistance à la corrosion ; peut être enterré sans protection.
- Insensible à une large gamme de produits chimiques et résistant à la plupart des agents bactériens présents dans le sol;
- Résistance aux intempéries et aux rayons ultraviolets, grâce à sa teneur en noir de carbone;
- Facilité d'entretien et de réparation.



## Tableau des spécifications de l'emballage - petits rouleaux

DIAMETRE		PN4			PN6		
		ÉPAISSEUR	LONGUEUR DU ROULEAU	PRIX	ÉPAISSEUR	LONGUEUR DU ROULEAU	PRIX
mm	inc	mm	m	€/m	mm	m	€/m
16	3/8"	-	-	-	1,5	25	<b>0,32</b>
			-	-		50	<b>0,30</b>
			-	-		100	<b>0,29</b>
20	1/2"	1,5	25	<b>0,41</b>	1,6	25	<b>0,42</b>
			50	<b>0,39</b>		50	<b>0,40</b>
			100	<b>0,38</b>		100	<b>0,39</b>
25	3/4"	1,8	25	<b>0,54</b>	2,1	25	<b>0,67</b>
			50	<b>0,51</b>		50	<b>0,63</b>
			100	<b>0,50</b>		100	<b>0,62</b>
32	1"	1,9	25	<b>0,73</b>	2,6	25	<b>1,06</b>
			50	<b>0,69</b>		50	<b>1,00</b>
			100	<b>0,67</b>		100	<b>0,97</b>

La longueur des rouleaux peut varier sur demande